

諸元表

(指定番号等)

指定番号	類別区分番号		0009	0010	0011	0012
	仕様		EXPDK サイドプロテクションモール無 エアコンディショナ無	サイドプロテクションモール付 エアコンディショナ無	サイドプロテクションモール無 エアコンディショナ付	サイドプロテクションモール付 エアコンディショナ付
指定年月日						
変更承認年月日						
車名及び型式 トヨタ DBE-NCP55V		通称名	プロボックス			
車台の名称 及び型式 トヨタ NCP55		用途	貨物			
		車体の形状	バン			
車体の名称		車体の型式	/	/	/	/
		長さ(m)	4.195			
		幅(m)	1.690	1.695	1.690	1.695
製作者等の氏名 又は名称 トヨタ自動車株式会社		高さ(m)	1.530			
		軸距(m)	2.550			
自動車の種別	荷台の 内側寸法	長さ	1.810(1.040)			
小型		幅	1.420(1.415)			
	(m)	高さ	0.935			
	荷台オフセット(m)	0.125(-0.195)				
燃料の種類	車両 (kg) 重量	前軸重	650	660		
ガソリン		後軸重	460			
		計	1110	1120		
原動機の種類 1NZ		乗車定員(人)	2(5)			
総排気量(L)又は 定格出力(kW)		最大積載量(kg)	400(250)			
1.496	車両 (kg) 総重量	前軸重	735(740)	745(750)		
		後軸重	885(895)			
		計	1620(1635)	1630(1645)		
NCP55-0000001		最大安定 傾斜角度	左 47			
車台番号の 打刻位置			右 47			
カウルトップパネル 右側		車輪配列	2D-2D			
原動機型式の 打刻様式		旅客運送事業用適合 (詳細説明)	/	/	/	
1NZ		最高出力 (kW/rpm)	77/6000(ネット)			
		最大トルク (N・m/rpm)	138/4200(ネット)			
原動機型式の 打刻位置 シリンダブロック左側	騒音	規制区分	H11年騒音規制			
		近接(dB/rpm)	89/4500			
		定常(dB(km/h))	69(50)			
		加速(dB)	73			
	排出 ガス 重量		試験モード	10・15+JC08Cモード		
			CO(g/km 又はg/kWh)	0.60		
			HC(g/km 又はg/kWh)	/	/	/
			NMHC(g/km 又はg/kWh)	0.013		
			NOx(g/km 又はg/kWh)	0.013		
			PM(g/km 又はg/kWh)	/	/	/
		試験モード CO(g/テスト)	/	/	/	
		HC(g/テスト)	/	/	/	
		NMHC(g/テスト)	/	/	/	
		NOx(g/テスト)	/	/	/	
燃料消費率 (km/L)	10・15 JC08	13.8				