

諸元表

(指定番号等)

指定番号	類別区分番号		0013	0014	0015	0016
	仕様		EXPGK サイドプロテクションモール無 エアコンディショナ無	サイドプロテクションモール付 エアコンディショナ無	サイドプロテクションモール無 エアコンディショナ付	サイドプロテクションモール付 エアコンディショナ付
指定年月日						
変更承認年月日						
車名及び型式 トヨタ DBE-NCP55V		通称名	プロボックス			
車台の名称 及び型式 トヨタ NCP55		用途	貨物			
		車体の形状	バン			
車体の名称		車体の型式	/	/	/	/
		長さ(m)	4.195			
		幅(m)	1.690	1.695	1.690	1.695
製作者等の氏名 又は名称 トヨタ自動車株式会社		高さ(m)	1.530			
		軸距(m)	2.550			
自動車の種別	荷台の 内側寸法	長さ	1.810(1.040)			
小型		幅	1.420(1.415)			
	(m)	高さ	0.935			
	荷台オフセット(m)	0.125(-0.195)				
燃料の種類	車両 (kg)	前軸重	650	660		
ガソリン		後軸重	460			
重量		計	1110	1120		
原動機の種類 1NZ	乗車定員(人)		2(5)			
総排気量(L)又は 定格出力(kW)	最大積載量(kg)		400(250)			
1.496	車両 (kg)	前軸重	735(740)	745(750)		
車台番号の 打刻様式		後軸重	885(895)			
NCP55-0000001		計	1620(1635)	1630(1645)		
	最大安定 傾斜角度	左	47			
		右	47			
車台番号の 打刻位置 カウルトップパネル 右側	車輪配列		2D-2D			
原動機型式の 打刻様式	旅客運送事業用適合 (詳細説明)		/	/	/	
1NZ	最高出力 (kW/rpm)		77/6000(ネット)			
	最大トルク (N・m/rpm)		138/4200(ネット)			
	騒音 シリンダブロック左側	規制区分	H11年騒音規制			
近接(dB/rpm)		89/4500				
定常(dB(km/h))		69(50)				
加速(dB)		73				
排出 ガス 重量	試験モード	10・15+JC08Cモード				
	CO(g/km 又はg/kWh)	0.60				
	HC(g/km 又はg/kWh)	/	/	/	/	
	NMHC(g/km 又はg/kWh)	0.013				
	NOx(g/km 又はg/kWh)	0.013				
	PM(g/km 又はg/kWh)	/	/	/	/	
	試験モード CO(g/テスト)	/	/	/	/	
	HC(g/テスト)	/	/	/	/	
	NMHC(g/テスト)	/	/	/	/	
	NOx(g/テスト)	/	/	/	/	
燃料消費率 (km/L)	10・15 JC08	13.8				
		/	/	/	/	