

諸元表

(指定番号等)

指定番号	類別区分番号		0053	0054	0055	0056
16517	仕様	EXPGK サイドプロテクションモール無 エアコンディショナ無		サイドプロテクションモール付 エアコンディショナ無	サイドプロテクションモール無 エアコンディショナ付	サイドプロテクションモール付 エアコンディショナ付
指定年月日						
平成22年5月12日						
変更承認年月日						
車名及び型式 トヨタ DBE-NCP51V		通称名		プロボックス		
車台の名称 及び型式 トヨタ NCP51		用途		貨物		
車体の名称		車体の形状		バン		
		車体の型式		/	/	/
		長さ(m)		4.195		
製作者等の氏名 又は名称 トヨタ自動車株式会社	幅(m)		1.690	1.695	1.695	
	高さ(m)		1.525			
	軸距(m)		2.550			
	自動車の種別 小型	荷台の 内側寸法 (m)	長さ	1.810(1.040)		
幅			1.420(1.415)			
高さ			0.935			
荷台オフセット(m)		0.125(-0.195)				
燃料の種類	ガソリン	車両 (kg) 重量	前軸重	610	620	
後軸重			420			
原動機の種類		計		1030	1040	
		乗車定員(人)		2(5)		
総排気量(L)又は 定格出力(kW)	最大積載量(kg)		400(250)			
1.496	車台番号の 打刻様式 NCP51-0000001	車両 (kg) 総重量	前軸重	695(700)	705(710)	
車台番号の 打刻位置 カウルトップパネル 右側			後軸重	845(855)		
			計	1540(1555)	1550(1565)	
			最大安定 傾斜角度	左	47	
右	47					
カウルトップパネル 右側	車輪配列		2D-2			
原動機型式の 打刻様式 1NZ	旅客運送事業用適合 (詳細説明)		/	/	/	
原動機型式の 打刻位置 シンシダブロック左側	最高出力 (kW/rpm)		80/6000(ネット)			
	最大トルク (N・m/rpm)		141/4200(ネット)			
	騒音	規制区分		H11年騒音規制		
		近接(dB/rpm)		89/4500		
定常(dB(km/h))		69(50)				
加速(dB)		73				
試験モード		JC08H+JC08Cモード				
CO(g/km 又はg/kWh)		0.60				
HC(g/km 又はg/kWh)		/	/	/		
NMHC(g/km 又はg/kWh)		0.013				
NOx(g/km 又はg/kWh)		0.013				
PM(g/km 又はg/kWh)		/	/	/		
排出 ガス 重量	試験モード CO(g/テスト)		/	/	/	
	HC(g/テスト)		/	/	/	
	NMHC(g/テスト)		/	/	/	
	NOx(g/テスト)		/	/	/	
	燃料消費率 (km/L)	10・15	16.0			
		JC08	15.4			