

諸元表

(指定番号等)

指定番号	類別区分番号		0061	0062	0063	0064
16518			EXMDK			
指定年月日	仕様		サイドプロテクションモール無 ルーフサイド・インターガーニッシュ付 エアコンデ・イショ付	サイドプロテクションモール無 ルーフサイド・インターガーニッシュ無 エアコンデ・イショ付	サイドプロテクションモール付 ルーフサイド・インターガーニッシュ付 エアコンデ・イショ付	サイドプロテクションモール付 ルーフサイド・インターガーニッシュ無 エアコンデ・イショ付
平成22年5月12日						
変更承認年月日						
車名及び型式 トヨタ DBE-NCP55V	通称名		サタンード	---	---	---
車台の名称 及び型式 トヨタ NCP55	用途		貨物	---	---	---
車体の名称	車体の形状		バン	---	---	---
	車体の型式		/	/	/	/
	長さ(m)		4.300	---	---	---
	幅(m)		1.690	---	1.695	---
製作者等の氏名 又は名称	高さ(m)		1.530	---	---	---
	軸距(m)		2.550	---	---	---
自動車の種類 小型	荷台の 内側寸法 (m)	長さ	1.830(1.055)	---	---	---
		幅	1.410(1.405)	1.420(1.415)	1.410(1.405)	1.420(1.415)
		高さ	0.935	---	---	---
	荷台オフセット(m)		0.105(-0.215)	---	---	---
燃料の種類	前軸重		660	---	---	---
ガソリン	車両 (kg) 重量	後軸重	470	---	---	---
		計	1130	---	---	---
原動機型式 1NZ	乗車定員(人)		2(5)	---	---	---
総排気量(L)又は 定格出力(kW)	最大積載量(kg)		400(250)	---	---	---
1.496	車両 (kg) 総重量	前軸重	745(750)	---	---	---
		後軸重	895(905)	---	---	---
車台番号の 打刻様式		計	1640(1655)	---	---	---
NCP55-0000001	最大安定 傾斜角度	左	47	---	---	---
		右	47	---	---	---
車台番号の 打刻位置	車輪配列		2D-2D	---	---	---
カウルトップパネル 右側	旅客運送事業用適合 (詳細説明)		/	/	/	/
原動機型式の 打刻様式	最高出力 (kW/rpm)		77/6000(ネット)	---	---	---
1NZ	最大トルク (N・m/rpm)		138/4200(ネット)	---	---	---
	騒音					
原動機型式の 打刻位置 シリンダブロック左側	騒音	規制区分	H11年騒音規制	---	---	---
		近接(dB/rpm)	89/4500	---	---	---
		定常(dB(km/h))	69(50)	---	---	---
	排出 ガス 重量	加速(dB)	73	---	---	---
		試験モード	JC08H+JC08Cモード	---	---	---
		CO(g/km 又はg/kWh)	0.60	---	---	---
		HC(g/km 又はg/kWh)	/	/	/	/
		NMHC(g/km 又はg/kWh)	0.013	---	---	---
		NOx(g/km 又はg/kWh)	0.013	---	---	---
		PM(g/km 又はg/kWh)	/	/	/	/
		試験モード				
		CO(g/テスト)	/	/	/	/
		HC(g/テスト)	/	/	/	/
		NMHC(g/テスト)	/	/	/	/
		NOx(g/テスト)	/	/	/	/
	燃料消費率 (km/L)	10・15	16.0	---	---	---
		JC08	15.0	---	---	---