諸元表

（指定番号等）

指定番号	類別区分番号		0001	0002	0003	0004
	仕様		EXXCK	EXXDK	EXXGK	EXXRK
指定年月日						
変更承認年月日						
車名及び型式						
ﾄﾖﾀ DBE-NCP165V						
車台の名称及び型式	通称名		ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ	←	←	←
ﾄﾖﾀ NCP165	用途		貨物	←	←	←
	車体の形状		ﾊﾞﾝ	←	←	←
車体の名称	車体の型式		/	/	/	/
	長さ(m)		4.245	←	←	←
	幅(m)		1.690	←	←	←
製作者等の氏名又は名称	高さ(m)		1.530	←	←	←
ﾄﾖﾀ自動車株式会社	軸距(m)		2.550	←	←	←
自動車の種別	荷台の内側寸法(m)	長さ	1.810(1.040)	←	←	←
小型		幅	1.420(1.415)	←	←	←
		高さ	0.935	←	←	←
	荷台オフセット(m)		0.115(-0.195)	←	←	←
燃料の種類	車両重量(kg)	前軸重	710	←	←	←
ｶﾞｿﾘﾝ		後軸重	460	←	←	←
原動機の型式		計	1170	←	←	←
1NZ	乗車定員(人)		2(5)	←	←	←
総排気量(L)又は定格出力(kW)	最大積載量(kg)		400(250)	←	←	←
1.496	車両総重量(kg)	前軸重	795(800)	←	←	←
		後軸重	885(895)	←	←	←
車台番号の打刻様式		計	1680(1695)	←	←	←
NCP165-0000001	最大安定傾斜角度	左	47	←	←	←
車台番号の打刻位置		右	47	←	←	←
フロントフロアクロスメンバ右側上面	車輪配列		2D-2D	←	←	←
	旅客運送事業用適否（詳細説明）		/	/	/	/
原動機型式の打刻様式	最高出力(kW/rpm)		76/6000(ﾈｯﾄ)	←	←	←
1NZ	最大トルク(N・m/rpm)		132/4400(ﾈｯﾄ)	←	←	←
原動機型式の打刻位置	騒音	規制区分	H11年騒音規制	←	←	←
ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ左側		近接(dB/rpm)	90/4500	←	←	←
		定常(dB(km/h))	68(50)	←	←	←
		加速(dB)	73	←	←	←
	排出ガス重量	試験モード	JC08H＋JC08Cモード	←	←	←
		CO(g/km又はg/kWh)	0.60	←	←	←
		HC(g/km又はg/kWh)	/	/	/	/
		NMHC(g/km又はg/kWh)	0.013	←	←	←
		NOx(g/km又はg/kWh)	0.013	←	←	←
		PM(g/km又はg/kWh)	/	/	/	/
		試験モード				
		CO(g/ﾃｽﾄ)	/	/	/	/
		HC(g/ﾃｽﾄ)	/	/	/	/
		NMHC(g/ﾃｽﾄ)	/	/	/	/
		NOx(g/ﾃｽﾄ)	/	/	/	/
	燃料消費率(km/L)	10・15	/	/	/	/
		JC08	15.8	←	←	←