＊1:2WD　＊2:4WD　＊3:'10.6～

(BAT) 30A ABS NO.2 — 2 — 1 — B-W
(BAT) 40A ABS NO.1 — 2 — 1 — B
(IG) 7.5A ECU-IG — 2 — 3 イB — B-L — E A23 J/C(NO.1) E — B-L
(BAT) 10A STOP — 2 — 8 イB — G-Y — 2 A24 ストップランプスイッチ 1 — G-R
(IG) 10A GAUGE — 2 — 13 イG — R-B
(BAT) 7.5A ECU-B — 2 — 4 イP — W-R

E32 イグニッションスイッチ
AM2 / IG2 6 / ST2
B — 6 イO — 8 イG — B-R

E54 コンビネーションメーター
SI / ABS / BRAKE / 反転回路 / 反転回路
7 — R-B — 13 イG
5 — B-R — 8 イG
14 — V-Y — 13 AE1
27 — P — 5 AE1
40 — R-W — 9 AE1
3 — W-B
W-R — 4 イP

E38 DLC3
SIL / TC / CG / SG / BAT
SIL 7 — W — 5 イP
TC 13 — P-B — 3 イP
CG 4 — W-B
SG 5 — BR ＊3
BAT 16 — W-R
W-R — 13 AE1
BR ＊3 — 4 BE1
BR ＊3
W-B — 12 イF
W-B — 17 イP
2 イB — 1 イB — G-W — 10 STP
5 イP — 5 イB — W — 14 D/G
3 イP — 4 イB — P-B — 16 TC
TC — 12V
2 イO

B-W — 1 +BS
B — 23 +BM
B-L — 25 IG1
V-Y — 26 SP1
P — 13 WA
R-W — 32 BRL

A12 スキッドコントロールコンピューター
M
半導体リレー
半導体リレー

GND1 2 W-B — W-B — AA
GND2 24 W-B — W-B — JK
VGS 28 B ＊2 — シールド線 — 8 AJ1
GL1 4 W ＊2 — 6 AJ1
GGND 7 R ＊2 — 4 AJ1
シールド線 — B ＊2 — 1 AJ1
W-B ＊2 — B — J10 J/C(NO.7) B — W-B ＊2
VGS — GL1 — GGND
J24 デセラレーションセンサー

FL+ 9 R — (ツイスト線) — FL- 8 G — (ツイスト線) — A10 スピードセンサー(FRLH) 2 1
FR+ 31 BR-Y — (ツイスト線) — FR- 30 BR — (ツイスト線) — A19 スピードセンサー(FRRH) 2 1
RL+ 11 Y — (ツイスト線) — RL- 12 B — (ツイスト線)
RR+ 33 LG-B — (ツイスト線) — RR- 34 LG-R — (ツイスト線)
5V

7 AJ1 — Y ＊1 — B ＊1 — 3 AJ1
1 SJ1 — W ＊1 — B ＊1 — 2 SJ1
S1 スキッドコントロールセンサー(RR･LH)
Y ＊2 — B ＊2
J18 スキッドコントロールセンサー(RR･LH)
5 AJ1 — LG-B ＊1 — LG-R ＊1 — 2 AJ1
1 RJ1 — W ＊1 — B ＊1 — 2 RJ1
R1 スキッドコントロールセンサー(RR･RH)
LG-B ＊2 — LG-R ＊2
J17 スキッドコントロールセンサー(RR･RH)

PKB 18 R — C A23 J/C(NO.1) C — C — R
1 イA — 6 イP — R — 12 JE1 — R — 1 J5 パーキングブレーキスイッチ
R — 1 A21 ブレーキレベルウォーニングスイッチ 2 — W-B — AB
W-B — EJ
BR ＊3 — BC

HISAN012
X324I020700083